

gorenje



Kuhinjska napa 671695 WHI643ORAB-UK

USP :

AdaptTech: automatsko djelovanje kuhinjske nape

U automatskom načinu rada poseban senzor raspoznaje razinu nečistoće, para, vlage ili plinova u zraku. Napa automatski prilagođava brzinu rada ventilatora odnosno zaustavlja rad kada više nije potrebno odsisavanje.

Odsisavanje po obodu

Ovaj inovativni perimetarski sustav odsisavanja ne odsisava zrak samo kroz središnji dio već snagu i odsisavanje usmjerava prema rubovima. Ovakav pristup istovremeno smanjuje potrošnju energije kao i buku. Kao rezultat, odsisavanje zraka je znatno učinkovitije.

Konstantno prozračivanje Refresh

Kuhinjske nape mogu se namjestiti za automatsko isključivanje nakon 10, 20 ili 30 minuta rada. Refresh funkcija aktivira se svakog sata, obnavljajući strujanje zraka kroz deset minuta.

Timer funkcija

Prednamještanje vremena rada nape

Indikator rada nape



Vrsta motora

Kondenzatorski motor

Brzina ventilatora

3

Broj PowerBoost funkcija

2

Osvjetljenje

2

LED

LED osvjetljenje pruža odlično i izuzetno učinkovito osvjetljenje ploče za kuhanje te predstavlja značajan estetski i funkcionalan element svake kuhinje. Njegov životni vijek je 30 puta duži u usporedbi s klasičnim žaruljama, a štedi i do 10 puta više energije.

Način upravljanja osvjetljenjem

Dimmer funkcija smanjenja intenziteta osvjetljenja

Broj filtera

1

Filter za masnoću

Perivi aluminijski filter s poliuretanskom pjenom

Indikator zamaštenja filtera



Ugljeni filter

1

Ugljeni filter (dodatna oprema)

180177

Metalni filter

522832

Filter protiv neugodnih mirisa

Filter protiv mirisa

Protok zraka kod odvodnje zraka, razina 1

342 m³/h

Maksimalni protok zraka kod odvodnje zraka

570 m³/h

Pojačan protok zraka (PowerBoost 2) - odvodnja

740 m³/h

Razina buke/brzina I

54 dB(A)re1pW

Max razina buke

65 dB(A)re1pW

Razina buke (PowerBoost 2)

68 dB(A)re1pW

Osnovne informacije :

Robni znak	Gorenje
Naziv obitelji proizvoda	Kuhinjska napa
Naziv proizvoda / komercijalna šifra	WHI643ORAB-UK
Interni broj artikla	671695
EAN šifra	3838782066160
Boja kućišta	N/A
Materijal kućišta	Lakirana pločevina/steklo
Boja dimnjaka	Crna
Materijal dimnjaka	Lakirani lim
Vrsta nape	Dekorativna
Oznaka vrste	Zidna
Smještaj motora	Motor integriran u napi
Način rada	Odvodnja ili recirkulacija
Priključna snaga (W)	284 W
Struja (A)	10 A
Napon (V)	220-240 V
Frekvencija (Hz)	50/60 Hz

Certifikati	CE,EAC
Duljina električnog priključnog kabela (cm)	140 cm
Vrsta utikača	UK
Visina dimnjaka (mm)	420/620
Visina proizvoda, bez dimnjaka (mm)	425 mm
Neto težina (kg)	26,0 Kg
Bruto težina (kg)	30,0 Kg
Širina aparata	600 mm
Visina aparata	425 mm
Dubina aparata	470 mm
Širina zapakiranog aparata	705 mm
Visina zapakiranog aparata	520 mm
Dubina zapakiranog aparata	562 mm

Svojstva :

Vrsta upravljanja	Elektronsko
Vrsta uređaja za ručno upravljanje	Upravljanje na dodir
Broj motora	1
Ukupna snaga motora (W)	278 W
Broj namještanja brzine	3
Položaj pojačane snage	Da
Maksimalni kapacitet isisavanja zraka (m ³ /h)	570 m ³ /h
Maksimalni kapacitet recirkulacije zraka (m ³ /h)	/ m ³ /h
Podešavanje osvijetljenja	Stupanjsko
Broj svjetala	2
Vrsta upotrijebljenih žarulja	LED diode
Ukupna snaga žarulja (W)	8 W
Razina buke (dB(A) re 1 pW)	65 dB(A) re 1 pW
Promjer izlaza zraka (mm)	150
Nepovratna zaklopka za zrak	Da
Materijal filtera za masnoću	Perivi aluminij
Filter mirisa	Ne
Opcionalni pribor	Ugljeni filter

Informacije s energetske naljepnice / učinkovitost :

Protok zraka kod intenzivnog ili pojačanog rada	740
Maksimalni protok zraka	570 m ³ /h
Minimalni protok zraka	342 m ³ /h
Ukupna godišnja potrošnja energije	60,6 kWh/year
Učinkovitost osvijetljenja	B
Razina buke kod pojačanog rada	N/A
Snaga zvuka pri max brzini	65 dB
Snaga zvuka pri min brzini	54 dB
Maksimalni protok zraka	570 m ³ /h
Razina buke u boost poziciji	68,0 dB(A) re 1 pW

