

## Informacijski list proizvoda - EU 2019/2014

Ime dobavljača ili robna marka: Beko

Identifikacijska oznaka modela: HTV8746XF

Opći parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost			Vrijednost	
Nazivni kapacitet (kg)	Nazivni kapacitet <sup>(b)</sup>	5	Dimenzije u centrimetrima	Visina	84
	Nazivni kapacitet pranja <sup>(a)</sup>	8		Širina	60
				Dubina	59
Indeks energetske učinkovitosti	$EEl_W^{(a)}$	68,5	Razred energetske učinkovitosti	$EEl_W^{(a)}$	C
	$EEl_{WD}^{(b)}$	66,5		$WWI_{WD}^{(b)}$	D
Indeks učinkovitosti pranja	$I_W^{(a)}$	1,04	Učinkovitost ispiranja (g/kg suhog tekstila)	$I_R^{(a)}$	4,9
	$J_W^{(b)}$	1,04		$J_R^{(b)}$	4,9
Potrošnja energije u kWh po kg po ciklusu, za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice u programu eco 40-60 pri kombinaciji potpunog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o tome kako se uređaj koristi	0,623		Potrošnja energije u kWh po kg za ciklus pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice pri kombinaciji potpunog punjenja i polovine punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o tome kako se uređaj koristi	2,641	
Potrošnja vode u litrama po ciklusu za program eco 40-60 pri kombinaciji potpunog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj koristi i o tvrdoći vode	42		Potrošnja vode u litrama po ciklusu pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice pri kombinaciji potpunog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj koristi i o tvrdoći vode	53	
Najviša temperatura u obrađenom tekstilu <sup>(a)</sup> (°C)	Nazivni kapacitet	40	Preostali sadržaj vlage <sup>(a)</sup> (°C)	Nazivni kapacitet	53
	Polovina	32		Polovina	53
	Četvrtina	23		Četvrtina	53
Brzina centrifugiranja <sup>(a)</sup> (okr/min)	Nazivni kapacitet	1400	Razred učinkovitosti centrifugiranja <sup>(a)</sup>	Nazivni kapacitet	B
	Polovina	1400			
	Četvrtina	1400			
Trajanje programa eco 40-60 (h:min)	Nazivni kapacitet	03:38	Trajanje ciklusa pranja i sušenja (h:min)	Nazivni kapacitet	07:55
	Polovina	02:47			
	Četvrtina	02:47		Polovina	05:50

Emisija buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za ciklus pranja eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja (db(A) re 1 pW)	76	Razred emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja	B
Vrsta	Samostojeći		
Stanje isključenosti (W)	0,5	Stanje pripravnosti	0,5
Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	4	Umreženi odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	2
Minimalno trajanje jamstva koje nudi proizvođač <sup>(b)</sup>			2 godine
Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tijekom ciklusa pranja			Ne
<sup>(a)</sup> za program eco 40-60 <sup>(b)</sup> za ciklus pranja i sušenja			